

電気メス

Sacty 80

軽量 **4** kg
コンパクトボディ



6

つの出力モードにより幅広い手術対応。タッチパネルによる使いやすい操作性。

仕様

出力仕様				
出力モード			最大出力(定格負荷時)	定格負荷
モノポーラ	切開	純粋切開	80W	500Ω
		混合 1	60W	
		混合 2	60W	
	凝固	ノーマル	50W	
		スプレー	40W	
バイポーラ凝固			40W	100Ω
基本周波数		471kHz±20%		
出力回路方式		フローティング形		
電源仕様				
定格電源		AC100V±10% 50-60Hz		
電源入力		300VA		
電撃に対する保護の程度と形式				
分類		クラス I		
装着部		CF形		
外形寸法・重量				
寸法		(W)283mm×(D)300mm×(H)120mm(取っ手含む)		
重量		4.0kg		
安全機能				
入力過電流保護		ヒューズ		
対極板監視回路		断線モニタ/接触モニタ		
自動出力停止		過熱モニタ、連続出力モニタ、異常出力検知モニタ		



⚡ 組織のインピーダンスをモニタし、
小型でもパワフルな処置が可能

⚡ 対極板の断線及び接触モニタを搭載

⚡ 前回出力値をワンタッチで呼出可能

⚡ 切開機能
凝固切開と混合凝固機能が入った
混合モードを2つ種類搭載

⚡ 凝固機能
ノーマル凝固とスプレー凝固を搭載

⚡ バイポーラ凝固
狭い範囲での止血・凝固に最適

アクセサリ

メス先電極		タイプ	先 端	全 長	メス先電極		タイプ	先 端	全 長
		平タイプ		105mm			ワイヤータイプ	線径0.25mm	60mm
		平タイプ		80mm			ワイヤータイプ	線径0.5mm	60mm
		平タイプ		60mm			ワイヤータイプ アングル	線径0.25mm	55mm
		平角タイプ		105mm			ワイヤータイプ アングル	線径0.5mm	55mm
		平角タイプ		80mm			三角タイプ		55mm
		平角タイプ		60mm			菱形タイプ		60mm
		平角タイプ 深部用	先端5mm	105mm			ループタイプ	内径6mm	58mm
		平角タイプ 深部用	先端5mm	80mm			ループタイプ	内径8mm	60mm
		平角タイプ 深部用	先端5mm	60mm			ループタイプ	内径10mm	62mm
		平タイプ アングル		75mm			ボールタイプ	球径2mm	60mm
		平タイプ アングル		55mm			ボールタイプ	球径3mm	60mm
		ニードルタイプA		105mm			ボールタイプ アングル	球径2mm	60mm
		ニードルタイプA		60mm			ボールタイプ アングル	球径3mm	60mm
モノポーラ			先 端	全 長	バイポーラ	バイポーラピンセット	先 端	全 長	
	2ウェイハンドコントロールメスホルダー	3P 青		コード長:3m		B-190	0.5mm幅	190mm	
	シングルメスホルダー	φ2.35		140mm		S-190	0.5mm幅	190mm	
	モノポーラコード	8mm タイプ		コード長:3m		S-140	0.5mm幅	140mm	
						PS-10	0.5mm幅	190mm	
フットスイッチ Sタイプ		2ペダルフットスイッチ Kタイプ			バイポーラピンセットコード				全 長
	バイポーラ コード長:3.5m		切開、凝固 コード長:3.5m			φ4mm 固定プラグ		3m	

